青岛伟隆流体设备有限公司年产65万只阀门项目（二期）
竣工环境保护验收组意见

2018年8月23日，青岛伟隆流体设备有限公司在青岛市高新区组织召开了“青岛伟隆流体设备有限公司年产65万只阀门项目（二期）竣工环境保护验收现场会”。参加会议的有建设单位—青岛伟隆流体设备有限公司、竣工环境保护验收报告表编制单位—青岛环海检测评价股份有限公司、专家。会上成立了竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于环保执行情况的汇报、验收报告表编制单位关于竣工环境保护验收调查情况的汇报、检测单位关于竣工环境保护验收有关监测情况的汇报，现场核查了项目环境保护设施的建设及运行情况，审阅并核实了有关资料，经总结讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、项目建设基本情况

青岛伟隆流体设备有限公司位于青岛高新技术产业开发区[illegible]，占地面积约[illegible]平方米，建筑面积约[illegible]平方米，[illegible]年[illegible]月委托青岛环海检测评价股份有限公司编制“青岛伟隆流体设备有限公司年产65万只阀门项目环境影响报告书”，于2012年[illegible]月9日通过青岛市环境保护局高新分局审批，审批文号为青环高新审【2012】2号。2015年4月27日进行第一次验收，验收文号为青环高新验【2015】12号，“验收结论为除[illegible]号车间包括第一次验收意见[illegible]号车间[illegible]

三、环境保护措施执行情况

1、废水

[illegible]

2、废气

[illegible]硫化机上方设置吸风罩，产生的废气收集后由“UV 光氧+活性炭”装置处理后，经 1 根 15 米高的排气筒外排；

抛丸废气经布袋除尘器处理后，经 1 根 15 米高的排气筒外排。

手工角磨机打磨粉尘由吸风罩收集，滤筒除尘器净化处理后，并入净化处理后的抛丸排气筒排放。

未收集的废气无组织排放。通过加强生产和物料管理、车间密闭、增设排气管高空排放，减少无组织废气的产生，降低对环境的影响。

3、噪声：

本期新增项目主要噪声源为硫化机、风机等，采用[illegible]低噪声设备；连接处采用柔性接头；采取隔声、减振、合理布局等措施，最大限度降低噪声对周围环境影响。

4、固废

本项目产生的固体废物为一般工业固废和危险废物。

一般固废包括废丸料，年产生量约为 2 吨，统一收集后送往莱州伟隆公司再次利用；废橡胶，年产生量约为 2t/a，集中收集后，统一外售处理。

危废废活塞、废活塞杆、[illegible]，[illegible]的环境的影响）

[illegible]流体设备有限公司年产 65 万只、[illegible]

[illegible]控制区限值（10mg/m³），要求；最高排放速率为[illegible]排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放

四、验收监测结果（环保措施执行效果和项目建设对[illegible]

青岛环湾检测评价股份有限公司编制的《青岛伟隆[illegible]阀门项目（二期）竣工环境保护验收报告表》[illegible]

1、废气

抛丸废气颗粒物最高排放浓度为 [illegible]mg/m³，[illegible]放标准》(DB 37/ 2376-2013)表 2 重点[illegible]6.64×10⁻³kg/h，满足《大气污染物综合[illegible]

放浓度限值要求。硫化氢均未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建排放限值要求。

2、噪声

项目厂界噪声昼间测量结果在59.3-62.7dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)）的要求；企业夜间不生产。

3、固体废物

一般固废包括废边料，年产生量约为2吨，统一收集后送往莱州伟隆公司再次利用；废橡胶，年产生量约为2吨，统一收集后，统一外售处理。本项目产生的危废包括废活性炭、滤棉、废活性炭，均统一放在危废暂存间处理暂存。

[redacted]

附件：

青岛伟隆流体设备有限公司年产65万只泵阀门项目（二期）竣工环境保护验收组名单

验收组		姓　名	单　　位	职务/职称	签　名
组长	建设单位	潘绍屹	青岛伟隆流体设备有限公司	安环部长	
	建设单位	尹洲亮	青岛伟隆流体设备有限公司	车间主任	
监测及验收报告编制单位单位		张存哲	青岛环球海洋测绘设计研发有限公司	工程师	
成员	专家	张培玉	青岛大学	教授	
		王　伟	青岛科技大学	教授	
		谢洪波	青岛市表面工程协会	秘书长/教授	

2018 年 8 月 23 日